

# Blåtind Profesjonell Frostvæske Konsentrat 774C Grønn

## Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Profesjonell Frostvæske 774 C er anbefalt for helårsbruk i alle typer av vannavkjølte forbrenningsmotorer. Frostvæske 774 C er en hybrid frostvæske basert på kombinasjon av organiske og uorganiske additiver. (OAT + IAT). Utmerket langtidsbeskyttelse, og utviklet for lang tids bruk spesielt for tyngre kjøretøy.

## Produktegenskaper og anvendelsesområder

Beskytter mot overoppheting, frost, korrosjon samt sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet. Etylenglykol basert frostvæske anbefalt for bruk i kjølesystemer av alle typer væskekjølte automotive og industrielle forbrenningsmotorer. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri). Standarder og spesifikasjoner som er gjeldene se <https://www.wilhelmsenchemicals.no/frostvaesker/>

## Brukerveiledning og dosering

Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Skift frostvæske ihht. kjøretøyets brukerhåndbok. Bland med avionisert vann, gjerne batterivann og bruk det blandingsforhold som anbefales i produsentens håndbok. For frostbeskyttelse se tabell. Bruk alltid samme type frostvæske ved etterfylling.

Blanding i vann vol%	33% Frostvæske	40% Frostvæske	50% Frostvæske
Frostbeskyttelse	ca. - 20°C	ca. - 28°C	ca. - 40°C

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Anbefalt for helårsbruk
- Beskytter mot overoppheting, frysing og korrosjon
- Sikrer fri gjennomstrømning i kjølesystemet
- Effektiv langtidsbeskyttelse
- Utmerket for tyngre kjøretøy

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.  
Dette finnes på Ecoonline.no**

## Tekniske data

- Utseende / Farge Blågrønn væske
- pH ca. 7-8
- Tetthet g/cm<sup>3</sup> ved 20°C 1,125
- Reserve alkalitet, typisk 18
- Frysepunkt -18°C
- Holdbarhet 3 år, uåpnet
- Lagringsbetingelser Over -20°C, under 35°C, uten direkte sollys

