



EngineMax LS

10W40

Beskrivelse: EngineMax LS 10W40 er en delsyntetisk lav-SAPS motorolje for de nyeste tyngre dieselmotorene i lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner. Tilpasset bruk der motorene er utrustet med eksosrensesystemer som DPF, SCR, EGR og DOC.

Ytelsesnivå: API CK-4
ACEA E-7, E-9
Mercedes-Benz 228.31
Volvo VDS 4.5
Renault RLD-4, RLD-3 (*)
Mack EOS-4.5
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DD 93K222
Deutz DQC III-10 LA
MAT 3571

Egenskaper: Mulighet for forlengede oljeskift intervaller.
Gir maksimal beskyttelse i hele skiftintervallet og under de tøffeste forhold.
Gode kaldstarts egenskaper.
Formulert for gi maksimal beskyttelse mot alle former for slitasje, hindre avleiringer og forebygge sylindropolering.
Drivstoffbesparende.

Typiske analyseresultater:

SAE	10W40
Egenvekt @ 15°C	0,867
Viskositet cSt @ 100°C	13,5
Viskositet cSt @ 40°C	91,0
Viskositetsindeks	149
Flytepunkt	-39
Flammepunkt COC °C	225
TBN (mg KOH)	10,5