



# EngineMax LS

## 15W40

**Beskrivelse:** EngineMax LS 15W40 er en lav-SAPS motorolje for de nyeste tyngre dieselmotorene i lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner. Tilpasset bruk der motorene er utrustet med eksosrensingsystemer som DPF, SCR, EGR og DOC.

**Ytelsesnivå:** API CJ-4/SM  
ACEA E-7, E-9  
Volvo VDS 4  
Mack EO-O Premium Plus  
Renault VI RLD-3  
(Godkjenning Volvo, Mack og Renault: Nr. 417-0001-16-908)  
Scania Low Ash  
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a  
Mercedes-Benz 228.31  
Cummins CES 20081  
MAN M3575, M3275  
Detroit Diesel 93K218  
MTU Type 2.1  
Deutz DQC III-10 LA  
JD Plus-50 II

**Egenskaper:** Mulighet for forlengede oljeskift intervaller.  
Gir maksimal beskyttelse i hele skiftintervallet og under de tøffeste forhold.  
Gode kaldstarts egenskaper.  
Formulert for gi maksimal beskyttelse mot alle former for slitasje, hindre avleiringer og forebygge sylindropolering.  
Drivstoffbesparende.

### Typiske analyseresultater:

SAE	15W40
Egenvekt @ 15°C	0,873
Viskositet cSt @ 100°C	15,4
Viskositet cSt @ 40°C	117,0
Viskositetsindeks	139
Flytepunkt	-42
Flammepunkt COC °C	235
TBN (mg KOH)	8,3
Sulfatert aske	<1,0