

KB

Extramould LA08

BESKRIVELSE

ExtraMould LA08 er en formolje sammensatt av spesialraffinerte mineraloljer og vegetabiliske oljer som gir meget lave aromatverdier. Inneholder ikke løsemidler. ExtraMould LA08 gjør at formene slipper meget lett, og gir jevne porefrie støpeflater. Kan meget vel også brukes i fórede former. (Gummi, neopren, etc.)

FORDELER

ExtraMould LA08 kan brukes på alle typer former. Er en suspensjon og er dermed en sedimentfri væske med lav viskositet som kan sprayes på med meget fine dyser uten fare for tilstopping av dysene. Ingen ubehagelig lukt, selv i forstøvet form. Er meget økonomisk i bruk. Lav viskositet også ved lave temperaturer. Kan påføres rett før støping, eller formene kan stå til de tilsynelatende er tørre. Vedvarende bruk gir stadig bedre slippegenskaper på former av tre. Kan brukes både med grå og hvit sement. Støpeformene løsner lett, noe som reduserer arbeidsforbruk og skader på forskaling og former. Gir meget fine støpeflater. Gir god rustbeskyttelse. Maling og tapetsering kan skje rett på støpeflatene.

EGENSKAPER

Klar blek gul tyntflytende væske.
Egenvekt: 0,875 @ 20°C.
Flammepunkt: 140°C
Viskositet: 17,0 cSt @ 20°C
8,0 cSt @ 40°C
Stivnepunkt: - 50°C

BRUK

ExtraMould LA08 er klar for bruk og skal ikke fortynnes. Den bør påføres tynt og så jevnt som mulig for best mulig resultat. Den kan påføres alle typer form- og forskalingsmaterialer med spray, myk kost, svamp eller rulle. Overflødig formolje må tørkes opp. Fint forstøvende spray gir mest økonomisk bruk. Den vil ikke tette små dyseåpninger selv ved temperaturer under 0°C.

For nye treformer som ikke er overflatebehandlet anbefales det en forbehandling samt et andre strøk rett før støping.

FORBRUK

25 TIL 60 m²/l. avhengig av formtype, materialer i formen/forskalingen, overflate overflatebehandling og temperatur.

LAGRING OG HÅNDTERING

ExtraMould LA08 som er forseglet og i original emballasje krever ingen spesielle lagringsforhold.

God ventilasjon er påkrevet ved bruk. Hold produktet unna åpen flamme, elektrisk utstyr, mat- og fóvarer og barn.

ExtraMould LA08 utgjør ingen helse-, allergi-, eller kreftisiko så lenge forholdsregler i henhold til HMS-databladet følges.

FORPAKNING

ExtraMould LA08 leveres i 1000 l. pallekontainer samt 205 l. fat og 25 l. kanner.