



GearSyn PAO

Beskrivelse: KB GearSyn PAO er en syntetisk olje for smøring av gear og lagre som opererer ved høye temperaturer og med meget høye topper enkelte steder i systemet. PAO baseoljer og nøye utvalgte additiver gir meget god ytelse og beskyttelse av systemet.

Anvendelse: Velegnet for de aller fleste typer gear innen industri, marine og landbruk. Meget god beskyttelse ved høye temperaturer og lange skiftintervall.

Ytelsesnivå:
-DIN 51517 Part 3, Cat CLP
-AIST 224
-AGMA 9005 E02

Egenskaper: Utmerkede EP egenskaper. Lange skiftintervaller – livstidsfylling. Velegnet ved høye driftstemperaturer. Utmerket motstand mot oksidasjon og termisk nedbryting. Utmerket pakningskompatibilitet og beskyttelse mot rust og korrosjon, vannseparasjon og skumkontroll.

Typiske analyseresultater:

ISO VG	68	150	220	460
Egenvekt @ 15°C	0,845	0,850	0,855	0,860
Viskositet cSt @ 100°C	10	21	29	48,0
Viskositet cSt @ 40°C	65	155	229,0	470,0
Viskositetsindeks	143	160	160	160
Flammepunkt	230	185	190	195
Flytepunkt °C	-40	-36	-36	-36