



# SynMax FE-LS 10W40

**Beskrivelse:** SynMax FE-LS 10W40 er en helsyntetisk motorolje for de nyeste tyngre dieselmotorene i lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner. Tilpasset bruk der motorene er utrustet med eksosrensesystemer som DPF, SCR, EGR og DOC.

**Ytelsesnivå:** API CJ-4  
ACEA E-4, E-6, E-7, E-9  
Mercedes-Benz 228.51, 228.31  
Volvo VDS 4  
MAN M 3477, 3575, 3271-1, 3677, 3691  
RVI RXD, RLD-3, RLD-2  
SCANIA Low Ash, LDF-4  
MTU Type 3.1  
Mack EO-O / EO-N Premium Plus  
Deutz DQC IV-10 LA  
Cummins CES 20081  
Caterpillar ECF-3  
JASO DH-2  
Detroit Diesel DD 93K218

**Egenskaper:** Mulighet for maksimale oljeskift intervaller.  
Det unike lav SAPS additivsystemet gir maksimal beskyttelse i hele skiftintervallet og under de tøffeste forhold.  
Påvirker ikke ytelsen til eksosrensesystemene.  
Formulert for gi maksimal beskyttelse mot alle former for slitasje, hindre avleiringer og forebygge sylindropolering.

## Typiske analyseresultater:

SAE	10W40
Egenvekt @ 15°C	0,862
Viskositet cSt @ 100°C	14,5
Viskositet cSt @ 40°C	98,0
Viskositetsindeks	153
Flytepunkt	-36
Flammepunkt COC °C	192
TBN (mg KOH)	12
Sulfatert aske	<1,0