



SynMax LS 10W40

Beskrivelse: SynMax LS 10W40 er en syntetisk lav-SAPS motorolje for de nyeste tyngre dieselmotorene i lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner. Tilpasset bruk der motorene er utrustet med eksosrensesystemer som DPF, SCR, EGR og DOC.

Ytelsesnivå:

- API: CK-4
- ACEA E6, E7, E9
- MB 228.51
- MAN 3477 / M3575 M3271-1
- CAT ECF-3
- MTU Type 3.1
- FORD WSS-M2C171-F1
- CUMMINS CES 20086, 20081
- DETROIT DIESEL 93K222 / 93K218
- VOLVO VDS 4.5
- MACK EOS-4.5
- DEUTZ DQC IV-10 LA
- RENAULT RLD-4
- IVECO TLS E9

Egnet for bruk: DAF Standard Drain
Scania Low Ash

Egenskaper: Mulighet for forlengede oljeskift intervaller.
Gir maksimal beskyttelse i hele skiftintervallet og under de tøffeste forhold.
Gode kaldstarts egenskaper.
Formulert for gi maksimal beskyttelse mot alle former for slitasje, hindre avleiringer og forebygge sylindropolering.
Drivstoffbesparende.

Typiske analyseresultater:

SAE	10W40
Egenvekt @ 15°C	0,86
Viskositet cSt @ 100°C	14,8
Viskositet cSt @ 40°C	92,83
Viskositetsindeks	157
Flytepunkt	-39
Flammepunkt COC °C	237
Sulfatert aske	<1,00
TBN (mg KOH)	9,5